

ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C-C, M/M, 8K UHD-2, 80Gbit/s, 240W, zwart, 1 m

Art.nr.	11.02.9096
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	11.02.9096
EAN (een stuk)	7630049636101



Hoogwaardige USB 4 Gen 3x2-kabel met USB-C-connector aan beide uiteinden voor gegevensoverdrachtssnelheden tot 80 Gbit/s en USB Power Delivery tot 48 V / 5 A (240 W).

- Hoogwaardige USB 4 Gen 3x2-kabel met dichte afscherming
- Met Type C-connector aan beide uiteinden
- Vergulde contacten voor geringe slijtage bij veelvuldig gebruik
- Geschikt voor gegevensoverdrachtssnelheden tot 80 Gbit/s
- Ondersteunt USB Power Delivery tot 48 V / 5 A (240 W)

ROLINE USB4 Gen 3x2-kabel met type C-stekkers - Highspeed-oplaad- en verbindingkabel voor smartphone of tablet

De belangrijkste voordelen van USB4 zijn hogere overdrachtssnelheden (tot 40 Gbit/s), een beter beheer van de videobandbreedte (met behulp van een proces dat "protocol tunneling" wordt genoemd en dat DisplayPort-, PCIe- en USB-pakketten tegelijk verzendt terwijl de bandbreedte dienovereenkomstig wordt toegewezen) en optionele compatibiliteit met Thunderbolt 3-producten.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Product groep	Kabel
Product type	USB4 kabel

Kleur	zwart
Lengte	1 m
Overdracht kwaliteit	USB4 Gen3x2 80 Gbit/s
Aansluitingen	USB type C (USB-C) Male / USB type C (USB-C) Male
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	USB type C (USB-C)
M/F kant 2	Male
Kleur (Kabel)	zwart
Max. Resolutie	7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens	80 Gbit/s
Toepassing	extern
Ondersteunde oplaadtechnologie	USB-PD - USB Power Delivery Power Delivery 3.1
Vermogen (max.)	240 W
Kabel afscherming	afgeschermd
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	45 °C
Opslagtemperatuur min.	-20 °C
Opslagtemperatuur max.	70 °C
Gewicht	45.5 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	70 mm
Diepte verpakking	70 mm
Gewicht verpakking	0.07 kg