ROLINE RS232 naar RS422/485 converter voor DIN Rail montage

Art.nr.	12.02.1005
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	12.02.1005
EAN (een stuk)	7611990194858

Converter voor RS422/RS485-apparaten naar de RS232 poort van de pc, met galvanische scheiding

• Isolatie 3000 VDC (optisch)
• Volledig compatibel met seriële COM-poorten
• Aansluiting: RS-232: DB9-bus, RS-422/485: 7-polig aansluitblok.
• Automatische omschakeling zend-/ontvangstrichting (auto toggle)
• Gegevensoverdrachtsnelheid bus tot 115 Kbit/s
• Eindweerstand en Echo modus
• DIP schakelaar voor terminalinstellingen
• Signalen: TXD, RXD, RTS, CTS, GND voor RS-232
• 15KV ESD bescherming voor alle signalen, RS-422/485 signaaloverspanningsbeveiliging
• Status LED's
• Hardware oplossing, geen software nodig
• Voeding: DC voeding 10~30 VDC via klemmenblok (met overspanningsbeveiliging)
• Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS- X
• Leveringsomvang: converter, handleiding

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter

Produkt type	Seriele interface converter
Kleur	zwart
Leveringsomvang	converterkabel, handleiding, driver
Aansluiting kant 1 (PC)	RS232
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	Aansluitblok
Type connector kant 1	D-Sub 9-pin (DE-9)
M/F kant 1	Female
Type connector kant 2	Terminal block
M/F kant 2	Female
Omzet richting	RS422/RS485- RS232
Toepassing	extern
Technische bijzonderheden	DIN rail montage
Gewicht	65.7 g
Hoogte verpakking	45 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	190 mm
Gewicht verpakking	0.16 kg