

# ROLINE DisplayPort v2.1 Kabel (AOC), M/M, 20 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 14.01.3502    |
| Fabrikant         | ROLINE        |
| Art.nr. fabrikant | 14.01.3502    |
| EAN (een stuk)    | 7630049634718 |



Met onze UHD-geschikte DisplayPort glasvezelkabel heb je de mogelijkheid om een verbinding tot 15 m tussen je eindapparaten tot stand te brengen. De actieve kabel (AOC) heeft geen aparte voeding nodig en is dankzij de kleine diameter ook geschikt voor installatie in een kabelgoot.

- Ondersteunt resoluties tot 7680x4320 @60Hz
  - Hardware oplossing, geen software nodig
  - Glasvezeltransceivers en signaalrepeaters zijn ingebouwd in de connectoren
  - Geen externe voeding nodig; de kabel bevat een koperdraad voor de voeding
  - Kleine connector- en kabelafmetingen; door de glasvezels heeft de kabel een kleinere diameter dan vergelijkbare kabels van puur koper
  - Het praktische stekkerontwerp voorkomt dat de kabel uit de DisplayPort-connector glijdt.
- Compliant DP v2.1 (max. 10240 x 4320 @60Hz)

| Technische specificaties |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Producent                | ROLINE             |
| Produkt groep            | audio-/videokabels |
| Produkt type             | Versterker         |
| Kleur                    | zwart              |
| Lengte                   | 20 m               |
| Overdracht kwaliteit     | DisplayPort v2.1   |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Max. Resolutie           | 10240 x 4320 @60Hz (10K) |
| Type connector kant 1    | DisplayPort              |
| M/F kant 1               | Male                     |
| Type connector kant 2    | DisplayPort              |
| M/F kant 2               | Male                     |
| Kleur (Kabel)            | zwart                    |
| Toepassing               | extern                   |
| Bedrijfstemperatuur min. | 0 °C                     |
| Bedrijfstemperatuur max. | 50 °C                    |
| Opslagtemperatuur min.   | -20 °C                   |
| Opslagtemperatuur max.   | 70 °C                    |
| Gewicht                  | 567.3 g                  |
| Hoogte verpakking        | 100 mm                   |
| Breedte verpakking       | 200 mm                   |
| Diepte verpakking        | 200 mm                   |
| Gewicht verpakking       | 0.4 kg                   |