


ROLINE Draagbare oplaadkabel voor e-car CEE7/7 - Type2, 1-fase, 250VAC (1P+N+E), 32 A, 7.4 kW, 3 m

Art.nr.	19.08.0103
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.08.0103
EAN (een stuk)	7630049633131



Type2 laadkabel voor elektrische en hybride auto's met 7,4 kW, 1-fase, 250 V AC

- Maakt eenvoudig/snel opladen mogelijk bij openbare oplaadstations en privéwandboxen (Wallbox).
 - Geschikt voor het opladen van elektrische en hybride voertuigen
 - Mode 3 / Type 2 auto-oplaadkabel
 - Aansluitingen: Type 2 aan beide zijden
 - Voor alle elektrische auto's met type 2 aansluiting
 - Ergonomisch gevormde stekker en koppeling
 - Vochtbescherming (IP65 - indien aangesloten, IP54 - niet-aangesloten kabel met beschermkappen)
- 32A / 1- fase (250 VAC)
 - Max. Laadvermogen: 7,4 kW

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Product groep	Electriciteitssnoeren
Product type	Elektrische auto oplaadkabel

Kleur	zwart
Lengte	3 m
Leveringsomvang	E-car oplaadkabel, draagtas
Laadvermogen	2.3 kW
Eingangsspanning	250 V, 50 Hz
Huidige	10 A
Aantal fasen	1-fase
Ondersteunde oplaadtechnologie	Mode-2
Type connector kant 1	T12, 10A, Type-J
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	IEC 62196-2 Type 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
M/F kant 2	Female
Kabel LSOH	vlamvertragter
Beschermingsklasse (IP-code)	IP67 IP65 IP54
Regionaal gebruik	Zwitserland, Liechtenstein
Bedrijfstemperatuur min.	-30 °C
Bedrijfstemperatuur max.	50 °C
Opslagtemperatuur min.	-40 °C
Opslagtemperatuur max.	85 °C
Hoogte	80 mm
Breedte	360 mm
Diepte	360 mm
Gewicht	1.534 kg
Hoogte verpakking	100 mm
Breedte verpakking	370 mm

Diepte verpakking	370 mm
Gewicht verpakking	2.5 kg