

# ROLINE DesignSecure 625 - Line Interactive UPS

<b>Art.nr.</b>	19.40.1206
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.40.1206
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990171026



## ROLINE UPS DesignSecure in Line Interactive technologie voor gebruik op de werkvloer.

Regeling van de verschillen tussen de ingangsspanning en de doelspanning via de buck en boost. Het batterijbeheer bewaakt de UPS batterijen en laadt ze alleen op als dat nodig is; dit leidt tot een verlenging van de levensduur van de batterij tot 50%.

- USB interface
- Bedrijfsstatusweergave via digitaal display
- Batterijbeheer
- Automatische spanningsregeling
- Telefoon-/modembeveiliging

## Software voor Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / 7/8/10 inbegrepen

### Reserve batterijen

1 x 19491207 speciale accu voor UPS 12V 07Ah

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	zwart / zilver
Leveringsomvang	UPS, Software, Kabelset

Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	600 ... 900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	625 / 375
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Afmeting (HxBxD)	168 x 105 x 334 mm
Bouw type	Turm
Stroom (Ingang)	230 V
Stroom (Uitgang)	230 V
Uitgangspannings regeling	ja
Frequentie	50 Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14
Ausgänge	5
Aansluiting (Uitgang)	2 + 3 IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	0
Inschuifslot tbv Adapterkaart	--
Interface	USB
USB 2.0 Interface	Ja
Hot Swap Batterijen	Nee
Bypass	Nee

Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	--
Gebruiksindicatie Display	ja
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	passief
Omgevingstemperatuur	0-40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	168 mm
Breedte	105 mm
Diepte	334 mm
Gewicht	6.4 kg
Hoogte verpakking	270 mm
Breedte verpakking	210 mm
Diepte verpakking	420 mm
Gewicht verpakking	6.96 kg

### Overbruggingstijd

Vermogen (VA / W)	(min)
100	50
200	19
300	8
425	5
525	4
625	3