

# ROLINE Industriële Converter Gigabit Ethernet - Dual Speed 100/1000 Glasvezel, met PoE-functie

<b>Art.nr.</b>	21.13.1135
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.13.1135
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049621541

**roline**  
Designed for Professionals



**Netwerkconverter voor gebruik in industriële omgevingen**

**Industriële mediaconverter met 1x 10/100/1000 Mbps RJ45 poort en 1x 100/1000 Mbps SFP slot (dual speed) voor de opname van standaard mini GBIC's. PoE volgens IEEE802.3af/at/bt standaard, beheer via web, SNMP, energiebesparende EEE, DIN railmontage, geoptimaliseerd latentiegedrag, uitgebreid temperatuurbereik, ventilatorloos in metalen behuizing**

- Full Wire Speed conversie van het Gigabit Ethernet signaal
- Automatische MDI/MDI-X
- Link Fault Pass Through-functie (foutdetectie op afstand)
- Transparante conversie van 802.1Q VLAN-pakketten
- Laag stroomverbruik
- Montage op DIN rail
- Bedrijfsspanning: +7 tot +30VDC
- Bedrijfstemperatuurbereik: - 20 °C - +70 °C
- Voedingsaansluiting via schroefklemmenblok of DC barrel connector
- voeding +12 tot +57 VDC,
- Voeding niet bij de levering inbegrepen, wij adviseren de DIN railvoeding NDR-75-24 (21.13.1311) als geschikte voeding.

Optionele SFP:

21143499, ROLINE SFP 100Base-FX, Multimode, 2km

21143500, ROLINE Mini GBIC Module SX/LC, Multimode

21143501, ROLINE Mini-GBIC Module LX/LC, Single Mode, 10km

21143502, ROLINE Mini GBIC Module LX/LC, Single Mode, 20km

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-Converter
Produkt type	Mediaconverter
Kleur	zwart
RJ-45 Port (Mbit/s)	1000
Fiber Port (Mbit/s)	1000
Aantal Poorten RJ-45	1
Aantal Poorten Glas LC	1
Leiding	Multimode
Ethernet Glas Standaard	1000Base-SX
Max. bereik fase 50 µm	500 m
Max. bereik fase 62,5 µm	220 m
Regelbaar	nee
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C

---

Bedrijfstemperatuur max.	70 °C
-----------------------------	-------

Hoogte	40 mm
--------	-------

Breedte	106 mm
---------	--------

Diepte	140 mm
--------	--------

Gewicht	474.8 g
---------	---------

Hoogte verpakking	50 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	150 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	200 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.6 kg
--------------------	--------