

ROLINE industriële switch, 6x RJ-45 en 2x RJ-45 of SC, unmanaged

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.13.1154 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.13.1154 |
| EAN (een stuk) | 7611990176724 |



Netwerk switch voor gebruik in industriële omgevingen

- Fast Ethernet-switch met 8 poorten - 6x 10/100Base-T en 2 poorten naar keuze als 10/100Base-T of 100Base-FX multimode (SC)
- Voor gebruik in een industriële omgeving
- DIN railmontage
- Bedrijfsspanning: +7 tot +30VDC; 6.5W (maximaal)
- Bedrijfstemperatuurbereik: - 20 °C - +70 °C
- DC ingang via aansluitblok of holle DC connector (6,3 mm/2,0 mm)
- Als geschikte voeding adviseren wij de DIN railvoeding NDR-75-24 (21.13.1311).

Technische specificaties

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Netwerk-switches |
| Produkt type | Fast Ethernet Switch |
| Kleur | zwart |
| Netwerk standaard | Fast Ethernet |
| LAN (Mbit/s) | 10/100 |
| Aantal Poorten | 8 |
| Fast Ethernet Ports RJ-45 | 6 |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fast Ethernet Poorts Glas | 2 |
| Bouw type | DIN Rail |
| Management | nee |
| Stackable | nee |
| Afmeting (HxBxD) | 106 x 40 x 140 mm |
| Voeding (extern/intern) | extern |
| Aansluiting op het lichtnet | Losse kabel / schroefklemmen |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 70 °C |
| Hoogte | 106 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Gewicht | 555.1 g |
| Hoogte verpakking | 70 mm |
| Breedte verpakking | 150 mm |
| Diepte verpakking | 210 mm |
| Gewicht verpakking | 0.654 kg |