

ROLINE patchkabel Cat.5e (Klasse D) S/FTP, grijs, 0,5 m

Art.nr.	21.15.0300
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.0300
EAN (een stuk)	7611990136889

roline
Designed for Professionals



Cat.5e
Class D

SF/UTP

Geconfectioneerde, dubbel afgeschermdde categorie 5e netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ-45 connectoren. Aansluit- of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide uiteinden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Algehele afscherming: met aluminium beklede polyesterfolie en kopervlechtwerk
- Hoogwaardige vergulde contacten.

We raden aan om de volgende componenten te gebruiken voor het opzetten van gestructureerde bekabeling:

- 21.15.0020 ROLINE Cat.5e S/FTP massieve installatiekabel,
- 25.16.8487 ROLINE Cat.5e STP aansluitdozen,
- 26.11.0329 ROLINE 19" patchpaneel Cat. 5e STP ,
- 21.15 0305 ROLINE Cat 5e S/FTP patchkabel

Deze productcombinatie is in ons eigen testlaboratorium gemeten volgens klasse D in een kanaal van 100m.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	0.5 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat5e / Class D
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	nee
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	grijs
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	24.6 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	100 mm
Diepte verpakking	160 mm
Gewicht verpakking	0.026 kg