

ROLINE Outdoor patchkabel Cat.6A (Klasse EA) S/FTP (PiMF), soepel draad, LSOH, zwart, 2 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.15.0752 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.0752 |
| EAN (een stuk) | 7630049627475 |

roline
Designed for Professionals



Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

Geassembleerde, dubbel afgeschermd (PiMF) twisted-pair kabel van categorie 6A met afgeschermd RJ-45 connectoren aan beide zijden. Voor gebruik (kabelgeleiding) buitenshuis, bijvoorbeeld voor het aansluiten van een IP-camera.

- Met afgeschermd RJ-45-connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet-netwerken, met name voor het aansluiten van componenten die zich buiten bevinden (bijv. IP-camera's)
- UV-bestendig
- Duurzaam dankzij gegoten buigbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 aders
- Opbouw: 8-aderige gevlochten draad. Paarsgewijze afscherming: met aluminium beklede polyesterfolie. Algehele afscherming: gevlochten koper
- Vergulde contacten van hoge kwaliteit

Halogenvrij. Brandvertragend. Weinig rook.

Let op: Niet geschikt voor ondergrondse installatie; RJ-45 aansluitingen moeten worden beschermd tegen weersinvloeden.

Technische specificaties

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | S/FTP Patchkabel |
| Kleur | zwart |
| Lengte | 2 m |
| Afschermings type | PiMF |
| Overdracht kwaliteit | Cat6A / Class EA |
| Aantal aders | 8 |
| Kabeldoorsnede (AWG) | AWG 26 |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Kabel LSOH | ja |
| Materiaal Buitenmantel Kabel | PE |
| Type connector kant 1 | RJ-45 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | RJ-45 |
| M/F kant 2 | Male |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Bedrijfstemperatuur min. | -40 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 75 °C |
| Gewicht | 65.8 g |
| Hoogte verpakking | 10 mm |
| Breedte verpakking | 120 mm |
| Diepte verpakking | 120 mm |
| Gewicht verpakking | 0.075 kg |