

# ROLINE patchkabel Cat.6 (Klasse E) S/FTP (PiMF), rood, 2 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.15.1341    |
| Fabrikant         | ROLINE        |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.1341    |
| EAN (een stuk)    | 7611990155910 |



**Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) categorie 6 netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ-45 connectoren. Aansluit- of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.**

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide uiteinden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Afscherming per paar: aluminium gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: kopervlecht
- Hoogwaardige vergulde contacten

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw Cat.6 netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

21.15.0890 ROLINE S/FTP Cat.6 / Class E massief, installatiekabel

25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Cat.6 STP /Class E in- en opbouwdozen

26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Cat.6 STP /Class E 19" patchpanel grijs of zwart

21.15.0835 ROLINE S/FTP Cat.6 patchkabel

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class E in een Channel van 100 meter getest.

| Technische specificaties |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Producent                | ROLINE             |
| Produkt groep            | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type             | S/FTP Patchkabel   |
| Kleur                    | rood               |
| Lengte                   | 2 m                |
| Afschermings type        | SFTP               |
| Overdracht kwaliteit     | Cat6 / Class E     |
| Impedantie               | 100 Ohm            |
| Aantal aders             | 8                  |
| Kabel type               | Soepel             |
| Crossed                  | nee                |
| Borghendelbeveiliging    | nee                |
| Knikbeschermingstule     | Gespoten           |
| Kleur (Tule)             | rood               |
| Kabel LSOH               | nee                |
| Type connector kant 1    | RJ-45              |
| M/F kant 1               | Male               |
| Type connector kant 2    | RJ-45              |
| M/F kant 2               | Male               |
| Connector type RJ45      | Standaard          |
| Gewicht                  | 85.8 g             |
| Hoogte verpakking        | 20 mm              |
| Breedte verpakking       | 150 mm             |
| Diepte verpakking        | 210 mm             |
| Gewicht verpakking       | 0.089 kg           |