

ROLINE S/FTP-(PiMF-) patchkabel Cat.8 (Klasse I), LSOH, massief, geel, 1 m

Art.nr.	21.15.1851
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.1851
EAN (een stuk)	7630049611023

roline
Designed for Professionals



Cat.8
Class I

S/FTP

LSOH

Vorbereide dubbel afgeschermdde categorie 8 twisted pair kabel met in het veld gemonteerde RJ45 connector die aan beide zijden is afgeschermd voor datasnelheden tot 40 gigabit per seconde. Geschikt als TP verlengkabel in de multimediasector, als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.

- Dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermdde RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 40 Gigabit Ethernet-netwerken
- Geschikt voor PoE toepassingen
- Robuuste behuizing van spuitgegoten zink, vernikkeld (RJ45-connector)
- Cat.8.1, geschikt voor 10 tot 40 GBit/s
- Impedantie: 100 ohm
- Hoogwaardige connectoren met vergulde contacten
- Contactinstellingen 1:1 volgens EIA/TIA 568 standaard
- Constructie: 4 parig massief koperdraad, paarsgewijs afgeschermd met gealuminiseerde polyesterfolie, algehele afscherming in kopervlechtwerk
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm

Categorie 8, de standaard voor de volgende generatie twisted pair-bekabeling, zorgt ervoor dat gegevens tot vier keer sneller kunnen worden verzonden via hetzelfde type bekabeling en ondersteunt 25GBASE-T en 40GBASE-T toepassingen voor korte afstanden. Onze Cat.8 kabels zijn niet alleen halogeenvrij en vlamvertragend (LSOH), maar ook GHMT gecertificeerd en dus getest op kwaliteit en prestatie.

For a structured cabling system we recommend to use the following components:

21.15.0005 ROLINE S/FTP Cable Cat.8, Solid Wire, LSOH, 24 m; 21.15.1853 ROLINE S/FTP Patch Cord Cat.8, solid, LSOH, yellow, 3 m; 21.15.1863 ROLINE S/FTP Patch Cord Cat.8, stranded, LSOH, yellow, 3 m; 26.11.0381 ROLINE C8 Shield RJ45 Keystone, toolless. The accredited German laboratory GHMT has tested and certified this product combination, in a 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2 GHz; certificate no. c7794a-23.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	geel
Lengte	1 m
Afschermings type	PiMF
Overdracht kwaliteit	Cat8.1 / Class I
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	massief
Crossed	nee
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Technische bijzonderheden	Snagless connectoren, 10Gbit/s

Gewicht	121.2 g
---------	---------

Gewicht verpakking	0.034 kg
--------------------	----------