


ROLINE S/FTP-(PiMF-) patchkabel Cat.8 (Klasse I), LSOH, massief, geel, 2 m

Art.nr.	21.15.1852
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.1852
EAN (een stuk)	7630049611030



Direct inzetbare afgeschermde cat.8 patchkabel, tot 40gb per seconde

- Dubbel afgeschermde twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermde RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 40 Gigabit Ethernet-netwerken
- Geschikt voor PoE toepassingen
- Robuuste behuizing van spuitgegoten zink, vernikkeld (RJ45-connector)
- Cat.8.1, geschikt voor 10 tot 40 GBit/s
- Impedantie: 100 ohm
- Hoogwaardige connectoren met vergulde contacten
- Contactinstellingen 1:1 volgens EIA/TIA 568 standaard
- Constructie: 4 parig massief koperdraad, paarsgewijs afgeschermd met gealuminiseerde polyesterfolie, algehele afscherming in kopervlechtwerk
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm

Categorie 8, de standaard voor de volgende generatie twisted pair-bekabeling, zorgt ervoor dat gegevens tot vier keer sneller kunnen worden verzonden via hetzelfde type bekabeling en ondersteunt 25GBASE-T en 40GBASE-T toepassingen voor korte afstanden. Onze Cat.8 kabels zijn niet alleen halogeenvrij en vlamvertragend (LSOH), maar ook GHMT gecertificeerd en dus getest op kwaliteit en prestatie.

For a structured cabling system we recommend to use the following components: 21.15.0005 ROLINE S/FTP Cable Cat.8, Solid Wire, LSOH, 24 m; 21.15.1853 ROLINE S/FTP Patch Cord Cat.8, solid, LSOH, yellow, 3 m; 21.15.1863 ROLINE S/FTP Patch Cord Cat.8, stranded, LSOH, yellow, 3 m; 26.11.0381 ROLINE C8 Shield RJ45 Keystone, toolless. The accredited German laboratory GHMT has tested and certified this product combination, in a 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2 GHz; certificate no. c7794a-23.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	geel
Lengte	2 m
Afschermings type	PiMF
Overdracht kwaliteit	Cat8.1 / Class I
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 22
Kabel type	massief
Crossed	nee
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Technische bijzonderheden	Snagless connectoren, 10GBit/s
Bedrijfstemperatuur min.	-10 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Gewicht	183.4 g

Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	300 mm
Diepte verpakking	300 mm
Gewicht verpakking	0.2 kg