

# ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grijs, 15 m

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 21.15.2808    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 21.15.2808    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7611990153008 |

**roline**  
Designed for Professionals



**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

**COMPONENT**  
Level Tested

**Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) Cat.6A netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. 100% getest op componentniveau.**

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermdde RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet netwerken
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 8 draden 1:1 volgens EIA/TIA568
- Constructie: Kabeltype S/FTP, 8 gevlochten draden
- Gepaarde afscherming in alu gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: vertind kopervlechtwerk
- Impedantie: 100 ohm
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm

**Deze verbindings- of patchkabels voor gestructureerde gebouwbekabeling bieden Cat.6A kwaliteit op componentniveau, d.w.z. ze hebben de veeleisende component test voor categorie 6A doorstaan.**

### Technische specificaties

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Producent                      | ROLINE             |
| Produkt groep                  | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type                   | S/FTP Patchkabel   |
| Kleur                          | grijs              |
| Lengte                         | 15 m               |
| Afschermings type              | SFTP               |
| Overdracht kwaliteit           | Cat6A / Class EA   |
| Component-Level gecertificeerd | ja                 |
| Aantal aders                   | 8                  |
| Kabeldoorsnede (AWG)           | AWG 26             |
| Kabel type                     | Stranded           |
| Crossed                        | nee                |
| Borghendelbeveiliging          | ja                 |
| Knikbeschermingstule           | Gespoten           |
| Kleur (Tule)                   | grijs              |
| Kabel LSOH                     | ja                 |
| Type connector kant 1          | RJ-45              |
| M/F kant 1                     | Male               |
| Type connector kant 2          | RJ-45              |
| M/F kant 2                     | Male               |
| Connector type RJ45            | Standaard          |
| Gewicht                        | 556.1 g            |
| Hoogte verpakking              | 60 mm              |
| Breedte verpakking             | 190 mm             |
| Diepte verpakking              | 200 mm             |
| Gewicht verpakking             | 0.55 kg            |