


ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, groen, 20 m

Art.nr.	21.15.2839
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.2839
EAN (een stuk)	7611990158546

roline
Designed for Professionals



Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

COMPONENT
Level Tested

Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) Cat.6A netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. 100% getest op componentniveau.

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermdde RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet netwerken
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 8 draden 1:1 volgens EIA/TIA568
- Constructie: Kabeltype S/FTP, 8 gevlochten draden
- Gepaarde afscherming in alu gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: vertind kopervlechtwerk
- Impedantie: 100 ohm
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm

Deze verbindings- of patchkabels voor gestructureerde gebouwbekabeling bieden Cat.6A kwaliteit op componentniveau, d.w.z. ze hebben de veeleisende component test voor categorie 6A doorstaan.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	groen
Lengte	20 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Component-Level gecertificeerd	ja
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	groen
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	704.1 g
Hoogte verpakking	70 mm
Breedte verpakking	200 mm
Diepte verpakking	190 mm
Gewicht verpakking	0.731 kg