# ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blauw, 1 m

| | |
|---|---|
| **Art.nr.** | 21.15.2841 |
| **Fabrikant** | ROLINE |
| **Art.nr. fabrikant** | 21.15.2841 |
| **EAN (een stuk)** | 7611990158638 |




**Geconfectioneerde dubbel afgeschermde (PiMF) Cat.6A netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermde RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. 100% getest op componentniveau.**

- Geassembleerde, dubbel afgeschermde twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermde RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet netwerken
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 8 draden 1:1 volgens EIA/TIA568
- Constructie: Kabeltype S/FTP, 8 gevlochten draden
- Gepaarde afscherming in alu gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: vertind kopervlechtwerk
- Impedantie: 100 ohm
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm

**Deze verbindings- of patchkabels voor gestructureerde gebouwbekabeling bieden Cat.6A kwaliteit op componentniveau, d.w.z. ze hebben de veeleisende component test voor categorie 6A doorstaan.**

| Technische specificaties | |
|---|---|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | S/FTP Patchkabel |
| Kleur | blauw |
| Lengte | 1 m |
| Afschermings type | SFTP |
| Overdracht kwaliteit | Cat6A / Class EA |
| Component-Level gecertificeerd | ja |
| Aantal aders | 8 |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Borghendelbeveiliging | ja |
| Knikbeschermingstule | Gespoten |
| Kleur (Tule) | rood |
| Kabel LSOH | ja |
| Type connector kant 1 | RJ-45 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | RJ-45 |
| M/F kant 2 | Male |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Gewicht | 46.3 g |
| Hoogte verpakking | 30 mm |
| Breedte verpakking | 190 mm |
| Diepte verpakking | 240 mm |
| Gewicht verpakking | 0.054 kg |