


# ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF) , LSOH, PoE, zwart, 7 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.15.4356    |
| Fabrikant         | ROLINE        |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.4356    |
| EAN (een stuk)    | 7630049638358 |



Cat.6A  
Class EA

S/FTP

PoE

LSOH

**Voorgemonteerde, dubbel afgeschermdde (PiMF) twisted-pair kabel van categorie 6A met afgeschermdde RJ-45-connectoren aan beide zijden. Knoopvrij, flexibel en relatief dun, maar nog steeds PoE-compatibel**

- Zeer flexibele patchkabel, dunne gevlochten draden en tegelijkertijd voldoende gedimensioneerd om PoE-compatibel te zijn
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet-netwerken, met name voor het aansluiten van componenten (bijv. IP-camera's)
- Slijtvast dankzij gegoten buigbescherming
- Contactbezetting: 1:1 in overeenstemming met EIA/TIA568, 8 aders
- Structuur: 8-aderige gevlochten draad. Afscherming paar: met aluminium gelamineerde polyesterfolie. Algemene afscherming: gevlochten koper

**Halogenvrij. Brandvertragend. Weinig rook.**

| Technische specificaties |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Producent                | ROLINE             |
| Product groep            | Twisted Pair Kabel |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Product type              | S/FTP patchkabel (PiMF) |
| Kleur                     | zwart                   |
| Lengte                    | 7 m                     |
| Afschermings type         | S/FTP (PiMF)            |
| Overdracht kwaliteit      | Cat6A / Class EA        |
| Aantal aders              | 8                       |
| Kabeldoorsnede (AWG)      | AWG 28                  |
| Power over Ethernet (PoE) | ja                      |
| Kabel type                | Soepel                  |
| Buigradius                | Min. 27 mm              |
| Snagless connector        | ja                      |
| Knikbeschermingstule      | Gespoten                |
| Kleur (Tule)              | zwart                   |
| Buiten Ø Kabel            | 4.5 +/-0.2mm            |
| Kabel LSOH                | ja                      |
| Type connector kant 1     | RJ-45                   |
| M/F kant 1                | Male                    |
| Type connector kant 2     | RJ-45                   |
| M/F kant 2                | Male                    |
| Connector type RJ45       | Standaard               |
| Bedrijfstemperatuur min.  | -10 °C                  |
| Bedrijfstemperatuur max.  | 60 °C                   |
| Opslagtemperatuur min.    | -20 °C                  |
| Opslagtemperatuur max.    | 75 °C                   |
| Gewicht                   | 164 g                   |
| Hoogte verpakking         | 30 mm                   |
| Breedte verpakking        | 100 mm                  |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Diepte verpakking | 100 mm |
|-------------------|--------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Gewicht verpakking | 0.12 kg |
|--------------------|---------|