

ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF) , LSOH, PoE, wit, 10 m

Art.nr.	21.15.4367
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.4367
EAN (een stuk)	7630049638457



Cat.6A
Class EA

S/FTP

PoE

LSOH

Voorgemonteerde, dubbel afgeschermdde (PiMF) twisted-pair kabel van categorie 6A met afgeschermdde RJ-45-connectoren aan beide zijden. Knoopvrij, flexibel en relatief dun, maar nog steeds PoE-compatibel

- Zeer flexibele patchkabel, dunne gevlochten draden en tegelijkertijd voldoende gedimensioneerd om PoE-compatibel te zijn
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet-netwerken, met name voor het aansluiten van componenten (bijv. IP-camera's)
- Slijtvast dankzij gegoten buigbescherming
- Contactbezetting: 1:1 in overeenstemming met EIA/TIA568, 8 aders
- Structuur: 8-aderige gevlochten draad. Afscherming paar: met aluminium gelamineerde polyesterfolie. Algemene afscherming: gevlochten koper

Halogenvrij. Brandvertragend. Weinig rook.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Product groep	Twisted Pair Kabel

Product type	S/FTP patchkabel (PiMF)
Kleur	wit
Lengte	10 m
Afschermings type	S/FTP (PiMF)
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 28
Power over Ethernet (PoE)	ja
Kabel type	Soepel
Buigradius	Min. 27 mm
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	wit
Buiten Ø Kabel	4.5 +/-0.2mm
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-10 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Opslagtemperatuur min.	-20 °C
Opslagtemperatuur max.	75 °C
Gewicht	232 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	200 mm

Diepte verpakking	200 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.25 kg
--------------------	---------