

ROLINE glasvezelkabel duplex 9/125µm OS2, LSH/LC, APC gepolijst, LSOH, geel, 3 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.15.9483 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.9483 |
| EAN (een stuk) | 7611990152100 |



LSOH

Hoogwaardige glasvezelkabel met de sterk beschermde, beveiligde LSH connector aan de ene kant en LC connector aan de andere kant. Beide connectoren zijn APC gepolijst.

- Duplex kabel met glasvezel type 9/125µm OS2
- Kabelmateriaal: mantel halogeenvrij en vlamvertragend, geel, strak gebufferd met aramide trekontlasting
- LC connector: connector met hoge mechanische veerkracht, push-pull, twist-proof, APC-cut, keramische ferrule
- LSH connector: nauwkeurig vervaardigde connector met laag retourverlies, APC gepolijst, keramische ferrule
- APC afschuining voor laag invoegverlies
- Let op: Kabel is verkrijgbaar in 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m en 10m

Technische specificaties

| | |
|---------------|----------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Fiber Optic Kabel |
| Produkt type | OS2 Fiber Patchkabel |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Kleur | geel |
| Lengte | 3 m |
| Aantal Leidingen | 2 |
| Kabel type | Duplexkabel |
| Uitgangskabel | nee |
| Leidingdoorsnede | Singlemode 9/125µm OS2 |
| Aansluitingen | LSH / LC |
| Type connector kant 1 | LSH |
| Type connector kant 2 | LC |
| Aramid Trekontlasting | ja |
| Kabel LSOH | ja |
| Gewicht | 53.5 g |
| Hoogte verpakking | 40 mm |
| Breedte verpakking | 180 mm |
| Diepte verpakking | 220 mm |
| Gewicht verpakking | 0.055 kg |