

ROLINE Cat.6 (Class E) Patch Cable, UTP, PoE, wit, 1,5 m

Art.nr.	21.51.0929
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.51.0929
EAN (een stuk)	7630049639751



Kant-en-klare, niet-afgeschermd U/UTP-patchkabel van categorie 6 (klasse E) met RJ-45-connectoren aan beide kanten. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als aansluitkabel voor apparaten in het netwerk (LAN). Met AWG 24-draden van zuiver koper en geschikt voor PoE (Power over Ethernet).

- Kant-en-klare, niet-afgeschermd twisted-pair-kabel met RJ-45-stekkers aan beide uiteinden
- Voor gebruik in Gigabit-Ethernet-netwerken
- Geschikt voor PoE (Power over Ethernet)
- Aders van zuiver koper (AWG 24)
- Slijtvast dankzij gespoten knikbescherming
- Pinconfiguratie: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 aders
- Opbouw: 8 aders, gevlochten
- Hoogwaardige stekkers met vergulde contacten

Voor het aanleggen van een gestructureerde bekabeling raden wij aan de volgende componenten te gebruiken: 21.15.0990 ROLINE UTP Cat. 6 / Klasse E installatiekabel met massieve aders, 25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Cat. 6 / Klasse E inbouwdoos/opbouwdoos, 26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Cat. 6 / Klasse E 19" patchpaneel grijs/zwart, 21.15.0935 ROLINE UTP patchkabel met RJ-45-stekker, grijs. Deze productcombinatie is in ons eigen testlaboratorium getest volgens Klasse E in een kanaal van 100 m.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	U/UTP patchkabel
Kleur	wit
Lengte	1.5 m
Leveringsomvang	Patchkabel
Afschermings type	U/UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 24
Power over Ethernet (PoE)	ja
Materiaal binnengeleider	Koper
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Buigradius	34,8 mm
Snagless connector	nee
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	wit
Buiten Ø Kabel	5,8 mm +/- 0,2 mm
Kabel LSOH	nee
Materiaal Buitenmantel Kabel	PVC
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male

Connector type RJ45	Standaard
---------------------	-----------

Bedrijfstemperatuur min.	-10 °C
--------------------------	--------

Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
--------------------------	-------

Opslagtemperatuur min.	-20 °C
------------------------	--------

Opslagtemperatuur max.	75 °C
------------------------	-------

Gewicht	57 g
---------	------

Hoogte verpakking	20 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	150 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	150 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.068 kg
--------------------	----------