

# ROLINE Cat.6 (Class E) Patch Cable, UTP, PoE, grijs, 1 m

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 21.51.0931    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 21.51.0931    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049639287 |



**Kant-en-klare, niet-afgeschermd U/UTP-patchkabel van categorie 6 (klasse E) met RJ-45-connectoren aan beide kanten. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als aansluitkabel voor apparaten in het netwerk (LAN). Met AWG 24-draden van zuiver koper en geschikt voor PoE (Power over Ethernet).**

- Kant-en-klare, niet-afgeschermd twisted-pair-kabel met RJ-45-stekkers aan beide uiteinden
- Voor gebruik in Gigabit-Ethernet-netwerken
- Geschikt voor PoE (Power over Ethernet)
- Aders van zuiver koper (AWG 24)
- Slijtvast dankzij gespoten knikbescherming
- Pinconfiguratie: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 aders
- Opbouw: 8 aders, gevlochten
- Hoogwaardige stekkers met vergulde contacten

Voor het aanleggen van een gestructureerde bekabeling raden wij aan de volgende componenten te gebruiken: 21.15.0990 ROLINE UTP Cat. 6 / Klasse E installatiekabel met massieve aders, 25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Cat. 6 / Klasse E inbouwdoos/opbouwdoos, 26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Cat. 6 / Klasse E 19" patchpaneel grijs/zwart, 21.15.0935 ROLINE UTP patchkabel met RJ-45-stekker, grijs. Deze productcombinatie is in ons eigen testlaboratorium getest volgens Klasse E in een kanaal van 100 m.

## Technische specificaties

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producent                    | ROLINE             |
| Product groep                | Twisted Pair Kabel |
| Product type                 | U/UTP patchkabel   |
| Kleur                        | grijs              |
| Lengte                       | 1 m                |
| Leveringsomvang              | Patchkabel         |
| Afschermings type            | U/UTP              |
| Overdracht kwaliteit         | Cat6 / Class E     |
| Impedantie                   | 100 Ohm            |
| Aantal aders                 | 8                  |
| Kabeldoorsnede (AWG)         | AWG 24             |
| Power over Ethernet (PoE)    | ja                 |
| Materiaal binnengeleider     | Koper              |
| Kabel type                   | Soepel             |
| Crossed                      | nee                |
| Buigradius                   | 34,8 mm            |
| Snagless connector           | nee                |
| Knikbeschermingstule         | Gespoten           |
| Kleur (Tule)                 | grijs              |
| Buiten Ø Kabel               | 5,8 mm +/- 0,2 mm  |
| Kabel LSOH                   | nee                |
| Materiaal Buitenmantel Kabel | PVC                |
| Type connector kant 1        | RJ-45              |
| M/F kant 1                   | Male               |
| Type connector kant 2        | RJ-45              |
| M/F kant 2                   | Male               |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Connector type RJ45 | Standaard |
|---------------------|-----------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Bedrijfstemperatuur min. | -10 °C |
|--------------------------|--------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Bedrijfstemperatuur max. | 60 °C |
|--------------------------|-------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur min. | -20 °C |
|------------------------|--------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur max. | 75 °C |
|------------------------|-------|

|         |      |
|---------|------|
| Gewicht | 42 g |
|---------|------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Hoogte verpakking | 10 mm |
|-------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Breedte verpakking | 80 mm |
|--------------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Diepte verpakking | 80 mm |
|-------------------|-------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Gewicht verpakking | 0.05 kg |
|--------------------|---------|