

# ROLINE patchkabel Cat.6 (klasse E), PoE, S/FTP (PiMF), rood, 3 m

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 21.51.1351    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 21.51.1351    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049640023 |



**Kant-en-klare, dubbel afgeschermd S/FTP (PiMF)-patchkabel van categorie 6 (klasse E) met afgeschermd RJ-45-stekkers aan beide kanten. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als aansluitkabel voor apparaten in het netwerk (LAN). Met AWG 26-draden van puur koper en geschikt voor PoE (Power over Ethernet).**

- Kant-en-klare, afgeschermd twisted-pair-kabel met RJ-45-stekkers aan beide kanten
- Voor gebruik in Gigabit-Ethernet-netwerken
- Geschikt voor PoE (Power over Ethernet)
- Aders van zuiver koper (AWG 26)
- Slijtvast dankzij de gespoten knikbescherming
- Pinconfiguratie: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 aders
- Opbouw: 8 aders, gevlochten
- Hoogwaardige stekkers met vergulde contacten

Voor de aanleg van een gestructureerd bekabelingssysteem raden wij aan de volgende componenten te gebruiken: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Cat. 6 / Klasse E installatiekabel met massieve aders, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Cat. 6 / Klasse E opbouwdoos/inbouwdoos, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Cat. 6 / Klasse E 19" patchpaneel grijs/zwart, 21.51.0835 ROLINE S/FTP patchkabel met RJ-45-stekker. Deze productcombinatie is in ons eigen testlaboratorium getest volgens klasse E in een kanaal van 100 m.

## Technische specificaties

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Producent                    | ROLINE                  |
| Product groep                | Twisted Pair Kabel      |
| Product type                 | S/FTP patchkabel (PiMF) |
| Kleur                        | rood                    |
| Lengte                       | 3 m                     |
| Leveringsomvang              | Patchkabel              |
| Afschermings type            | S/FTP (PiMF)            |
| Overdracht kwaliteit         | Cat6 / Class E          |
| Impedantie                   | 100 Ohm                 |
| Aantal aders                 | 8                       |
| Kabeldoorsnede (AWG)         | AWG 26                  |
| Power over Ethernet (PoE)    | ja                      |
| Materiaal binnengeleider     | Koper                   |
| Kabel type                   | Soepel                  |
| Crossed                      | nee                     |
| Buigradius                   | 36 mm                   |
| Snagless connector           | nee                     |
| Knikbeschermingstule         | Gespoten                |
| Kleur (Tule)                 | rood                    |
| Buiten Ø Kabel               | 6,0 mm +/- 0,2 mm       |
| Kabel LSOH                   | nee                     |
| Materiaal Buitenmantel Kabel | PVC                     |
| Type connector kant 1        | RJ-45                   |
| M/F kant 1                   | Male                    |
| Type connector kant 2        | RJ-45                   |
| M/F kant 2                   | Male                    |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Connector type RJ45 | Standaard |
|---------------------|-----------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Bedrijfstemperatuur min. | -10 °C |
|--------------------------|--------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Bedrijfstemperatuur max. | 60 °C |
|--------------------------|-------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur min. | -20 °C |
|------------------------|--------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur max. | 75 °C |
|------------------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Gewicht | 107 g |
|---------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Hoogte verpakking | 20 mm |
|-------------------|-------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Breedte verpakking | 100 mm |
|--------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Diepte verpakking | 100 mm |
|-------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Gewicht verpakking | 0.1 kg |
|--------------------|--------|