

ROLINE patchkabel Cat.6 (klasse E), PoE, S/FTP (PiMF), geel, 15 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.51.1392 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.51.1392 |
| EAN (een stuk) | 7630049640177 |



Kant-en-klare, dubbel afgeschermd S/FTP (PiMF)-patchkabel van categorie 6 (klasse E) met afgeschermd RJ-45-stekkers aan beide kanten. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als aansluitkabel voor apparaten in het netwerk (LAN). Met AWG 26-draden van puur koper en geschikt voor PoE (Power over Ethernet).

- Kant-en-klare, afgeschermd twisted-pair-kabel met RJ-45-stekkers aan beide kanten
- Voor gebruik in Gigabit-Ethernet-netwerken
- Geschikt voor PoE (Power over Ethernet)
- Aders van zuiver koper (AWG 26)
- Slijtvast dankzij de gespoten knikbescherming
- Pinconfiguratie: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 aders
- Opbouw: 8 aders, gevlochten
- Hoogwaardige stekkers met vergulde contacten

Voor de aanleg van een gestructureerd bekabelingssysteem raden wij aan de volgende componenten te gebruiken: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Cat. 6 / Klasse E installatiekabel met massieve aders, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Cat. 6 / Klasse E opbouwdoos/inbouwdoos, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Cat. 6 / Klasse E 19" patchpaneel grijs/zwart, 21.51.0835 ROLINE S/FTP patchkabel met RJ-45-stekker. Deze productcombinatie is in ons eigen testlaboratorium getest volgens klasse E in een kanaal van 100 m.

Technische specificaties

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Producent | ROLINE |
| Product groep | Twisted Pair Kabel |
| Product type | S/FTP patchkabel (PiMF) |
| Kleur | geel |
| Lengte | 15 m |
| Leveringsomvang | Patchkabel |
| Afschermings type | S/FTP (PiMF) |
| Overdracht kwaliteit | Cat6 / Class E |
| Impedantie | 100 Ohm |
| Aantal aders | 8 |
| Kabeldoorsnede (AWG) | AWG 26 |
| Power over Ethernet (PoE) | ja |
| Materiaal binnengeleider | Koper |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Buigradius | 36 mm |
| Snagless connector | nee |
| Knikbeschermingstule | Gespoten |
| Kleur (Tule) | geel |
| Buiten Ø Kabel | 6,0 mm +/- 0,2 mm |
| Kabel LSOH | nee |
| Materiaal Buitenmantel Kabel | PVC |
| Type connector kant 1 | RJ-45 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | RJ-45 |
| M/F kant 2 | Male |

| | |
|---------------------|-----------|
| Connector type RJ45 | Standaard |
|---------------------|-----------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Bedrijfstemperatuur min. | -10 °C |
|--------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Bedrijfstemperatuur max. | 60 °C |
|--------------------------|-------|

| | |
|------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur min. | -20 °C |
|------------------------|--------|

| | |
|------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur max. | 75 °C |
|------------------------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 495 g |
|---------|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| Hoogte verpakking | 60 mm |
|-------------------|-------|

| | |
|--------------------|--------|
| Breedte verpakking | 170 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------|--------|
| Diepte verpakking | 170 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| Gewicht verpakking | 0.5 kg |
|--------------------|--------|