

ROLINE Cat.5e (Class D), 19" patchpanel, 24 ports, UTP, grijs

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 26.11.0347 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 26.11.0347 |
| EAN (een stuk) | 7611990159727 |



ROLINE patchpaneel voor netwerkkabels voor installatie in 19 inch kasten

- Paneel voldoet aan de norm EIA/TIA 568 TSB40a, categorie 5e
- De kabelaansluiting aan de achterzijde is gerealiseerd met LSA techniek
- Kleurcodering volgens EIA/TIA 568 gedrukt op LSA strips
- Voor de opbouw van een gestructureerde, niet-afgeschermd bekabeling adviseren wij de volgende componenten te gebruiken:

ROLINE massieve draad installatiekabel cat. 5e UTP (bestelnr. 21.15.0511), ROLINE inbouwdoos cat. 5e UTP (bestelnr. 25.16.8506), ROLINE 19" patchpaneel cat. 5e UTP (bestelnr . 26.11.0347), en ROLINE patchkabel Cat.5e UTP (bestelnr. 21.15.0505). Deze productcombinatie is in ons eigen testlaboratorium gemeten volgens klasse D in het kanaal van 100m.

Technische specificaties

| | |
|----------------------|---------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Aansluittechniek TP |
| Produkt type | Patchpanel Cat.5e |
| Kleur | grijs |
| Afschermings type | onafgeschermd |
| Overdracht kwaliteit | Cat5e / Class D |
| Racksysteem | 19"-Techniek |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Aantal Poorten | 24 |
| Aansluiting installatiekabel | Krone LSAPlus |
| Bezetting | EIA/TIA 568A & 568B |
| Modulaire opbouw | nee |
| Afgeschermd kontakt | nee |
| Insteek richting | recht |
| Hoogte eenheden | 1 HE |
| Hoogte | 43.5 mm |
| Breedte | 482.6 mm |
| Diepte | 48.3 mm |
| Gewicht | 485.2 g |
| Hoogte verpakking | 70 mm |
| Breedte verpakking | 100 mm |
| Diepte verpakking | 490 mm |
| Gewicht verpakking | 1 kg |