

ROLINE 19-inch wandbehuizing Pro 16 U, 600x450 BxT IP55 buiten grijs

Art.nr.	26.21.0088
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	26.21.0088
EAN (een stuk)	7630049600898



19-inch wandbehuizing Pro 16 U 600x450 BxD IP55 buiten grijs

De Outdoor netwerkbehuizingen voor wandmontage zijn ontwikkeld volgens beschermingsklasse IP55 en zijn speciaal ontworpen voor gebruik in ruwe omgevingen, vooral buiten. De wandbehuizingen bieden een 3-punts vergrendeling met vergrendelbare zwenkbare handgreep en geïsoleerde PG kabelwartels. Geïntegreerde ventilatiefilterbehuizingen zorgen voor ventilatie en bieden bescherming tegen water en stof volgens IP54. Deze behuizingen zijn ideaal voor buitenruimtes die worden blootgesteld aan omgevingsinvloeden zoals regen, hagel en spatwater. Het dakchassis is uitgerust met een gefilterde ruimte voor de installatie van een ventilatormodule. Binnenin bevindt zich een paar (vanaf 600 mm diepte twee paar) gegalvaniseerde 19" profielrails, die in beide richtingen kunnen worden gelezen en in diepte verstelbaar zijn. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte van maximaal 2,0 mm.

De kleur wordt verkregen door elektrostatistische poedercoating in de standaardkleur grijs (RAL 7035). Wandmontage wordt uitgevoerd met de bijgeleverde montagebeugels. Optioneel kunnen de kasten worden gebruikt met een voet als vrijstaande oplossing of worden bevestigd aan palen met behulp van een montageset.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	19"/-10"-techniek
Produkt type	19"-Outdoor-Wandkast

Kleur	grijs
Leveringsomvang	19-inch wandbehuizing Pro 16 U, aardingskabelset, 2x sleutels, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
Uitvoering profielrail	L-vormig
Rastermaat	482.6 mm (19 inch)
Model	Met vast raam
Hoogte eenheden	16 HE
Minimale rackdiepte ondersteund	260 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	385 mm
leveringsvoorwaarde	volledig gemonteerd
Materiaalgroep	Staal
Materiaal deur voorzijde	Staal
Wandmontage mogelijk	ja
Demontabel	nee
Stelvoeten	nee
Maximaal gewicht	100 kg
Beschermingsklasse (IP-code)	IP55
Geluiddicht	nee
Aantal deuren	1
Met frontdeur	ja
Met rugzijdige deur	nee
Met zichtdeur	nee
Voorzijde	Staaldeur
Rackrails	nee
Zijpanelen inbegrepen	nee
Afneembare zijpanelen	nee
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	nee

Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 7035 Lichtgrijs
Hoogte	891 mm
Breedte	600 mm
Diepte	450 mm
Gewicht	41 kg
Hoogte verpakking	910 mm
Breedte verpakking	690 mm
Diepte verpakking	480 mm
Gewicht verpakking	43.8 kg