


ROLINE 19-inch server rack Pro 36 U, 600x1000 BxD zwart plexiglas

Art.nr.	26.21.0152
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	26.21.0152
EAN (een stuk)	7630049601550



ROLINE 19 inch serverkast 36 U 600x1000 BxD zwart plexiglas

De serverkasten uit de ROLINE Pro serie zijn speciaal ontwikkeld voor gemakkelijke en flexibele netwerkbekabeling. Inlaten met borstels, een verschuifbare inlaat met schuimrubberen afdichting en een extra borstelinlaat in het basischassis bevinden zich aan de zijkanten van het dak en de basis (vanaf 800 mm kastbreedte) en bieden een breed scala aan mogelijke toepassingen. Geperforeerde enkelblads voordeuren en dubbelblads achterdeuren, elk met een draaigreep en halve profielcilinder, zorgen voor een betere luchtcirculatie. Het dak heeft een geperforeerde afdekking voor eenvoudige installatie van een ventilatormodule.

In de kast zijn twee paar gegalvaniseerde 19" profielrails gemonteerd, die zijn voorzien van hoogte-eenheden die in beide richtingen kunnen worden afgelezen en in diepte verstelbaar zijn. Ze zijn ook verbonden met dieptebeugels. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte tot 2,0 mm. De kasten zijn elektrostatisch gepoedercoat en verkrijgbaar in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulaire afsluitbare en verwijderbare zijpanelen (horizontaal verdeeld vanaf 42U) en deuren verbeteren de toegankelijkheid. Het deurscharnier kan ook worden vervangen. De hele constructie kan worden gedemonteerd, wat betekent dat de kasten indien nodig volledig kunnen worden verwijderd.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
-----------	--------

Produkt groep	19"-/10"-Rack
Produkt type	19"-Serverkast
Kleur	zwart
Leveringsomvang	19-inch serverkast 36 U, aardingskabelset, installatieset voor profiel-halfcilinder, 2x sleutels, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), montagehandleiding
Uitvoering profielrail	L-vormig
Rastermaat	482.6 mm (19 inch)
Model	Met vast raam
Hoogte eenheden	36 HE
Minimale rackdiepte ondersteund	675 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	875 mm
leveringsvoorwaarde	volledig gemonteerd
Materiaalgroep	Staal
Materiaal deur voorzijde	glas
Materiaal deur achterzijde	Staal
Server Rack	ja
Wandmontage mogelijk	nee
Stelvoeten	ja
Maximaal gewicht	1000 kg
Beschermingsklasse (IP-code)	IP20
Geluddicht	nee
Aantal deuren	2
Met frontdeur	ja
Met rugzijdige deur	ja
Met zichtdeur	ja
Voorzijde	Glazendeur

Achterzijde	Staaldeur geperforeert
Rackrails	ja
Zijpanelen inbegrepen	ja
Afneembare zijpanelen	ja
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	ja
Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 9005 Gitzwart
Hoogte	1705 mm
Breedte	600 mm
Diepte	1000 mm
Gewicht	88.5 kg
Hoogte verpakking	1900 mm
Breedte verpakking	680 mm
Diepte verpakking	1040 mm
Gewicht verpakking	93 kg