


ROLINE 19-inch netwerkkast Pro 42 U , 800x1000 BxD

Glazen deur zwart

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 26.21.0233 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 26.21.0233 |
| EAN (een stuk) | 7630049602366 |



ROLINE 19 inch netwerkkast Pro 42 U 800x1000 BxD glazen deur zwart

De netwerkkasten uit de ROLINE Pro serie zijn ontwikkeld om bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling mogelijk te maken. Met borstelinlaten in het dak- en bodemgedeelte (vanaf 26U en 800 mm kastbreedte), een opschuifbare inlaat in het bodemchassis met schuimrubberen afdichting en borstelstrips boven en onder de achterdeur (vanaf 26U) bieden ze een breed scala aan gebruiksmogelijkheden voor verschillende toepassingsscenario's. Verticale kabelkanalen met een deksel, geïnstalleerd naast de profielrails (vanaf 800 mm kastbreedte), maken het ontwerp compleet. Een trapvormige, afneembare afdekking met ventilatiesleuven verbetert de luchtcirculatie en maakt eenvoudige installatie van een ventilatormodule mogelijk. Binnenin zijn twee paar gegalvaniseerde 19" profielrails geïnstalleerd, die in beide richtingen kunnen worden gelezen en in diepte verstelbaar zijn. Ze zijn ook verbonden met extra diepteschoren in de kast. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte tot 1,5 mm plaatstaal.

De kleuren worden aangebracht met elektrostatistische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulair verwijderbare zijpanelen en deuren verbeteren de toegankelijkheid. Het is mogelijk om het deurscharnier te vervangen. De kasten kunnen ook volledig worden gedemonteerd als dat nodig is.

Technische specificaties

| | |
|---------------|---------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | 19"-/10"-Rack |

| | |
|---------------------------------|--|
| Produkt type | 19"-Vloerkast |
| Kleur | zwart |
| Leveringsomvang | 19-inch netwerkbehuizing Pro 42 U, aardingskabelset, installatieset voor profiel-halfcilinder, 2x sleutels, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), handleiding |
| Uitvoering profielrail | L-vormig |
| Rastermaat | 482.6 mm (19 inch) |
| Model | Met vast raam |
| Hoogte eenheden | 42 HE |
| Minimale rackdiepte ondersteund | 760 mm |
| Maximale rackdiepte ondersteund | 940 mm |
| leveringsvoorwaarde | volledig gemonteerd |
| Materiaalgroep | Staal |
| Materiaal deur voorzijde | glas |
| Wandmontage mogelijk | nee |
| Demontabel | ja |
| Stelvoeten | ja |
| Maximaal gewicht | 600 kg |
| Beschermingsklasse (IP-code) | IP20 |
| Geluiddicht | nee |
| Aantal deuren | 1 |
| Met frontdeur | ja |
| Met rugzijdige deur | nee |
| Met zichtdeur | ja |
| Voorzijde | Glazendeur |
| Rackrails | ja |
| Dak | Verwijderbaar dak |
| Zijpanelen inbegrepen | ja |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Afneembare zijpanelen | ja |
| Afneembare voordeur | ja |
| Afneembare achterdeur | ja |
| Bodem | Schuifbare bodemplaat |
| Beluchting | passief |
| RAL-kleur | RAL 9005 Gitzwart |
| Hoogte | 2053 mm |
| Breedte | 800 mm |
| Diepte | 1000 mm |
| Gewicht | 130.6 kg |
| Hoogte verpakking | 2193 mm |
| Breedte verpakking | 880 mm |
| Diepte verpakking | 1080 mm |
| Gewicht verpakking | 136.1 kg |