

# VALUE UPS 400 - Line Interactive UPS met USB-poort

<b>Art.nr.</b>	19.99.3424
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.99.3424
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990130085



## Compacte UPS met Line Interactief technologie voor kleine kantoren en thuishkantoren.

Compacte UPS met Line Interactief techniek voor Small and HomeOffice, voor werkstation of afdelingsserver.

- Sinus- uitgang
- Automat. spanningsregeling (Buck and Boost)
- EMI -, RFI - Filter, overspanningsbeveiliging
- Tel/Fax/Modem-beveiliging
- USB interface
- LED Status voor Buck, Boost, Power, Batterij
- Spanningsbereik: 180-270V
- Frequentiebereik: 45-55 Hz

**Software voor Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / 2003 / 7/8 incl.**

### Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	zwart
Leveringsomvang	UPS, Software, Kabelset

Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	100 ... 500 VA
Spanningssterkte (VA/W)	400 / 240
Bereik	95 %
Backup tijd	4 min
Backup tijd bij vol/half belast.	4 / 7 min
Afmeting (HxBxD)	135 x 97 x 320 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	230 V
Stroom (Uitgang)	230 V
Uitgangsspanningsregeling	± 15 %
Frequentie	50 Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C 14
Ausgänge	2
Aansluiting (Uitgang)	2x IEC320 C 13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Slots tbv Adapterkaart	0
Interface	USB
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	LED

Gebruiksindicatie LED	1 LED
Gebruiksindicatie Display	--
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	passief
Omgevingstemperatuur	0-40°C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	135 mm
Breedte	97 mm
Diepte	320 mm
Gewicht	4.5 kg
Hoogte verpakking	220 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	400 mm
Gewicht verpakking	5.734 kg

### Overbruggingstijd

Vermogen (VA / W)	Minuten (volgens fabrikant)
400 / 240	4
360 / 216	5
320 / 192	6
280 / 168	8
240 / 144	12
200 / 120	15
160 / 96	22
120 / 72	36
80 / 48	63
40 / 24	137