

VALUE UPS 1200 - Line Interactive UPS met USB poort

Art.nr.	19.99.3430
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	19.99.3430
EAN (een stuk)	7611990930685



Compacte UPS met Line Interactive technologie voor kleine kantoren en thuishkantoren

Compacte UPS met Line Interactive techniek voor PC's, LAN Componenten en rand apparatuur voor Small en HomeOffice zoals werkplekken of afdelingsserver.

- Sinus- Uitgang
- Automaat. Spanningsregeling (Buck and Boost)
- EMI -, RFI - Filter, Overspanningsbeveiliging
- Telefoon/Fax/Modem-beveiliging
- USB Interface
- LED Status display tbv Buck, Boost, Power, Aan

Spanningsbereik: 180-270 V

Frequentie bereik: 45-55 Hz

Software voor Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / 2003 / 7/8 incl.

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	zwart

Leveringsomvang	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1200 / 720
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Afmeting (HxBxD)	192 x 382 x 130 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	230 V
Stroom (Uitgang)	230 V
Uitgangspannings regeling	± 15 %
Frequentie	50 Hz
Aansluiting (Ingang)	Koude apparaten IEC320 C 14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	2 x IEC320 C 13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	0
Inschuifslot tbv Adapterkaart	--
Interface	USB
USB 2.0 Interface	ja

Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	LED
Gebruiksindicatie LED	1 LED
Gebruiksindicatie Display	--
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	passief
Omgevingstemperatuur	0-40°C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	192 mm
Breedte	382 mm
Diepte	130 mm
Gewicht	14 kg
Hoogte verpakking	320 mm
Breedte verpakking	260 mm
Diepte verpakking	490 mm
Gewicht verpakking	14.64 kg

Overbruggingstijd

Spanning (VA / W)	(min)
200/120	40
400/240	18
600/360	9
800/480	5
1000/600	3
1200/720	2