

VALUE Fast Ethernet Converter, RJ45 - SC

Art.nr.	21.99.1069
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.1069
EAN (een stuk)	7630049610798



Converter voor het omzetten van een Fast Ethernet TP-poort naar multimode glasvezel

- TP-zijaansluiting: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, afgeschermd RJ-45 aansluiting met automatische MDI/MDI-X-detectie, automatische onderhandeling voor snelheid en automatische duplexdetectie, 10/100Mbit/s, full / half duplex
- Aansluiting glasvezelzijde: IEEE 802.3u 100Base-FX compatibel, 100Mbit/s, full duplex, far end storingsfunctie, voor multimode glasvezelkabel 62,5/125 μm en 50/125 μm
- LED's voor TP-gegevenssnelheid, link/activiteit, stroomstatus
- Pakketgrootte: tot 1536 bytes
- Omgeving: bedrijfstemperatuur 0-40 °C; 5-95% niet-condenserend
- Afmetingen (BxDxH): 70 x 94 x 26 mm
- Stroom wordt geleverd via een meegeleverde externe voedingseenheid
- Laag stroomverbruik: 3,3 V DC; 1.8W
- De Stroomverzorging gaat via een meegeleverde externe voeding
- Laag stroomverbruik: 3,3V DC; 1,8W

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Netwerk-Converter
Produkt type	Mediaconverter
Kleur	grijs
Leveringsomvang	Converter, handleiding, voedingsadapter (3,3 VDC, 500mA)

RJ-45 Port (Mbit/s)	10/100
Fiber Port (Mbit/s)	100
Aantal Poorten RJ-45	1
Aantal Poorten Glas SC	1
Geconverteerd van/naar	RJ-45/SC
Leiding	Multimode
Ethernet Glas Standaard	100Base-FX
Max. bereik fase 50 µm	2km
Max. bereik fase 62,5 µm	2km
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	26 mm
Breedte	70 mm
Diepte	94 mm
Gewicht	181.2 g
Hoogte verpakking	40 mm
Breedte verpakking	120 mm
Diepte verpakking	220 mm
Gewicht verpakking	0.4 kg