# VALUE F.O. Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, low-Loss connector , violet, 5 m

| | |
|---|---|
| **Art.nr.** | 21.99.8834 |
| **Fabrikant** | VALUE |
| **Art.nr. fabrikant** | 21.99.8834 |
| **EAN (een stuk)** | 7630049616899 |



**VALUE glasvezel patchkabels in OM4 kwaliteit met verliesarme connectoren voor hoogwaardige glasvezelbekabeling in de beste VALUE kwaliteit.**

• Met zekerheid naar de toekomst! De OM4-Faser kwaliteit en connector met een bijzonder lage demping verzekeren een uitstekende overdrachtskwaliteit ook bij zeer hoge bandbreedte.
• De Kabel, met "Low-Loss"-connectoren behalen bijzonder goede waarde bij demping en reflectie. Ter vergelijking een standaard demping van normale LC connectoren is : 0,5 dB- en de demping van Low-Loss-LC-connectoren is : 0,15 dB
• De OM4 Faser ondersteunt Ethernet, Fibre Channel en OIF-toepassingen, tbv een groter bereik van 550m bij 10 Gb/s en bij extreem lange gebouw-Backbones of Campus-Backbones van middellange lengte.
• Gemiddelde Bandbreedte : 4700 MHz-km
• Deze kabel is een Duplex-Kabel met Fasertype 50/125µm
• Kleur: Violet

| Technische specificaties | |
|---|---|
| Producent | VALUE |
| Produkt groep | Fiber Optic Kabel |

| | |
|---|---|
| Produkt type | OM4 Fiber patchkabel |
| Kleur | violet |
| Lengte | 5 m |
| Aantal Leidingen | 2 |
| Kabel specs. | Compacte ader |
| Kabel type | Duplexkabel |
| Uitgangskabel | nee |
| Leidingdoorsnede | Multimode 50/125µm OM4 |
| Aansluitingen | LC / LC |
| Type connector kant 1 | LC |
| Connector kant 1 Ferrule | low loss |
| Type connector kant 2 | LC |
| Connector kant 2 Ferrule | low loss |
| Min. Buigingsradius, statisch | 20 mm |
| Min. Buigingsradius, dynamisch | 40 mm |
| Kleur (Kabel) | violet |
| Aramid Trekontlasting | ja |
| Buiten Ø Kabel | 2 x 4 mm |
| Buitenmantel Kabel | LS0H |
| Kabel LSOH | ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | ja |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | ja |
| Max. ingangsverlies | 0.15 dB |
| Min. retourverlies | 30 dB |

| | |
|---|---|
| Gewicht | 40.7 g |
| Hoogte verpakking | 220 mm |
| Breedte verpakking | 110 mm |
| Diepte verpakking | 230 mm |
| Gewicht verpakking | 0.15 kg |