

VALUE F.O. Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, low-Loss connector , violet, 10 m

| | |
|-------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.99.8835 |
| Fabrikant | VALUE |
| Art.nr. fabrikant | 21.99.8835 |
| EAN (een stuk) | 7630049616905 |



LSOH

VALUE glasvezel patchkabels in OM4 kwaliteit met verliesarme connectoren voor hoogwaardige glasvezelbekabeling in de beste VALUE kwaliteit.

- Met zekerheid naar de toekomst! De OM4-Faser kwaliteit en connector met een bijzonder lage demping verzekeren een uitstekende overdrachtskwaliteit ook bij zeer hoge bandbreedte.
- De Kabel, met "Low-Loss"-connectoren behalen bijzonder goede waarde bij demping en reflectie. Ter vergelijking een standaard demping van normale LC connectoren is : 0,5 dB- en de demping van Low-Loss-LC-connectoren is : 0,15 dB
- De OM4 Faser ondersteunt Ethernet, Fibre Channel en OIF-toepassingen, tbv een groter bereik van 550m bij 10 Gb/s en bij extreem lange gebouw-Backbones of Campus-Backbones van middellange lengte.
- Gemiddelde Bandbreedte : 4700 MHz-km
- Deze kabel is een Duplex-Kabel met Fasertype 50/125µm
- Kleur: Violet

Technische specificaties

| | |
|---------------|-------------------|
| Producent | VALUE |
| Produkt groep | Fiber Optic Kabel |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Produkt type | OM4 Fiber patchkabel |
| Kleur | violet |
| Lengte | 10 m |
| Aantal Leidingen | 2 |
| Kabel specs. | Compacte ader |
| Kabel type | Duplexkabel |
| Uitgangskabel | nee |
| Leidingdoorsnede | 50/125µm OM4 |
| Aansluitingen | LC / LC |
| Type connector kant 1 | LC |
| Connector kant 1 Ferrule | low loss |
| Type connector kant 2 | LC |
| Connector kant 2 Ferrule | low loss |
| Aramid Trekontlasting | ja |
| Buiten Ø Kabel | 2 x 4 mm |
| Buitenmantel Kabel | LS0H |
| Kabel LSOH | ja |
| Gewicht | 76 g |
| Hoogte verpakking | 10 mm |
| Breedte verpakking | 80 mm |
| Diepte verpakking | 80 mm |
| Gewicht verpakking | 0.02 kg |