



ROLINE RM U/FTP DataCentre patchkabel Cat.6A (Klasse EA), extra dun, rood, 0,3 m

Art.nr.	21.45.3311
Fabrikant	ROLINE RECYCLED MATERIAL
Art.nr. fabrikant	21.45.3311
EAN (een stuk)	7630049629929



Voorgemonteerde afgeschermdde categorie 6A netwerkkabels met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in LAN's. Bijzonder dunne en flexibele DataCenter patchkabel uit onze ROLINE Recycled Material productlijn met afzonderlijke adersparen in aluminium gelamineerde folie voor gebruik in kleine ruimtes zoals datacenters.

- Gemonteerde afgeschermdde patchkabel met getwist paar
- Met RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Geschikt voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Bijzonder dunne en flexibele kabel
- Voor gebruik in kleine ruimtes
- Slijtvast dankzij gegoten knikbeveiliging
- Contactbezetting: 1:1 in overeenstemming met EIA/TIA568, 8 aders
- Structuur: 8-aderige gevlochten draad, paarsgewijs afgeschermd in aluminium gelamineerde folie

ROLINE RECYCLED MATERIAL producten bestaan voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal. De verpakking is zelfs gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

Technische specificaties

Producent	ROLINE RECYCLED MATERIAL
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	FTP patchkabel
Kleur	rood
Lengte	0.3 m
Afschermings type	FTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 32
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Slanke kabel	ja
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Buiten Ø Kabel	3.8 +/- 0.2mm
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	75 °C
Opslagtemperatuur min.	-20 °C
Opslagtemperatuur max.	80 °C
Gewicht	10.1 g
Hoogte verpakking	170 mm

Breedte verpakking	210 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	310 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.016 kg
--------------------	----------